



歯科診断用口腔内カメラ  
イルミスキャンⅡ

# 口腔内の蛍光観察 ツール新登場

非侵襲口腔粘膜検査に使用可能  
口腔内に生じた粘膜疾患の早期発見

青色光の照射により、  
口腔内の蛍光観察が  
可能となります

■ カメラ機能搭載

データ保存可能

■ 撮像したその場で説明

液晶ディスプレイ付き

■ コンパクト設計

片手で簡単操作



◀ 操作手順はコチラ



◀ 蛍光画像の仕組みはコチラ


SHOFU INC.



# IllumiScan II

すばやく、簡単に使える

- 1 液晶ディスプレイ表示でその場で患者さまへの説明が可能です。
- 2 カメラ機能搭載で観察画像をそのまま保存することができます。
- 3 軽量かつコンパクト設計のため、片手で簡単に操作可能です。
- 4 フォーカス調整も簡単です。



## 用途

口腔内を撮影し、画像情報を診療のために提供する。

**注意事項** 本器は口腔粘膜検査の補助的ツールです。本器のみによる診断は行わないでください。

## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
イルミスキャンII	歯科診断用口腔内カメラ	管理医療機器 医療機器認証番号 231AFBZX00024000

## 包装・価格

イルミスキャンII  
1台 ¥550,000

### 【内容】

本体 1、レンズユニット 1、バッテリーパック 1、  
マイクロSDカード 1、ACアダプタ 1、  
USBケーブル 1、保護カバー 10、  
ストラップ 1



## 仕様

本体 (SOC-II)	電源	DC5V
	電源入力	10W
	寸法	幅90×奥行74×高さ205 (mm)
	質量	約310g (レンズユニット含む)
	光出力中心波長	425nm
バッテリーパック	電池種類	リチウムイオン電池 (専用電池パック)
	公称電圧	DC3.7V
	定格容量	2000mAh
ACアダプタ	電源入力	AC100-240V
	出力	DC5V, 2A
マイクロSDカード	電撃に対する保護の形式による分類	クラスII
使用環境	タイプと容量	マイクロSD・マイクロSDHCタイプ、 容量32GB以下
	温度	0℃～35℃
	湿度	10%～80%
	気圧	700hPa～1060hPa
保管・輸送環境	温度	-10℃～40℃
	湿度	10%～90% (結露なきこと)
	気圧	700hPa～1060hPa

## 別売品



遮光フード(10枚入)  
¥1,000

- バッテリーパック…¥20,000
- ACアダプタ…¥15,000
- USBケーブル…¥12,000



保護眼鏡(イルミスキャン用)  
¥2,300

- 保護カバー(10個入) ¥2,100

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。  
このカタログに記載の価格は2019年12月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。  
ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

http://www.shofu.co.jp

1911FJJSI