

SILENT series Chart サイレントシリーズ 比較表

	サイレントパワーCAM EC	サイレントコンパクトCAM	サイレントコンパクト	サイレント EC2	サイレント TS	ボルテックスコンパクト 3L
自動フィルタークリーニング	○	○	○	○	—	—
フィルターバッグ不要	○	○	○	○	—	—
連動機能	—	—	○	○	○	○
CAMユニット連動	○	○	—	—	—	—
ECモーター搭載(5,000時間以上)	○	—	—	○	—	—
本体サイズ 幅×奥行×高さ(mm)	270×540×535	245×500×440	245×500×440	285×540×535	224×564×591	385×480×600
重量	約18kg	約13.2kg	約13.2kg	約18.5kg	約26kg	約10kg
消費電力	1,250W	480W	480W	1,150W	1,000W	840W
騒音レベル(最大)	54.3dB	55dB	55dB	55dB	63dB	66.3dB

Related products 関連製品



技工用集塵器
ボルテックスコンパクト 3L

注文No. 2924-6000

取り回しのよいキャスター付き集塵機
サンドブラスターなどと連動して使用できます。集塵パワーの調整が可能です。また、キャスター付きで移動がスムーズです。

仕様
サイズ W385×D480×H600mm
重量 約10kg
電源・電圧 AC120V、50/60Hz
消費電力 840W
最大体積流量 3,200L/min
集塵トレイ容量 約30L
騒音レベル 66.3dB
包装 本体1台、ダストバック1枚、集塵用ホース(3m)1本

別売品 注文No. 2924-5003
ダストバック (5枚)



技工用研磨ボックス
ダステックス マスター プラス

注文No. 2626-1105

2400Luxの内蔵ライトと大型ウィンドーで良好な明るさと視野を確保します。ハウジングはコンパクトで特殊樹脂コーティングされています。

仕様
サイズ W380×D400×H285mm
重量 約5kg
電源・電圧 AC120V、50/60Hz
消費電力(照明) 9.5W
作業スペース 17L
包装 本体1台

別売品 注文No. 2626-0300
マグニファイア(拡大鏡2倍)



別売品
マグニファイア



エキストラクタークランプ

注文No. 2925-0000

厚さ20~40mmのデスクに固定できるバキュームマウスです。吸引ホースは左右どちらにも取り付け可能です。

エキストラクタークランプ用ガラス

注文No. 2925-1000

エキストラクタークランプに取り付ける保護ガラスプレートです。



エキストラクタースイッチ

注文No. 2926-0000

吸引口を2つに分岐・切り替えができるスイッチです。ホースジョイント4個付(ホースは別)

技工用集塵器

サイレント シリーズ

SILENT series



CAMユニット専用 技工用集塵器

サイレント パワーCAM EC SILENT powerCAM EC

**パワフルなのに静音設計
長寿命モーターで技工環境を強力サポート**

- ・インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。
- ・自動でファインフィルターが振動し、粉塵が集塵トレイに振るい落とされます。
- ・フィルターバッグが不要で経済的です。



**稼働時間5,000時間以上の
長寿命モーター**

パワフルで長寿命のブラシレスECモーターを採用。モーター稼働時間5,000時間以上を実現しました。



優れたメンテナンス性

モーターの交換が簡単にできる、メンテナンス性に配慮した設計です。

大容量集塵トレイ

集塵トレイは大容量の約7リットル!ダストバッグ方式でゴミの処理も簡単です。

騒音レベル
54.3dB
最大体積流量
3,984L

仕様
サイズ W270×D540×H535mm
重量 約18kg
電源・電圧 AC100V、50/60Hz
消費電力 1,250W
最大体積流量 3,984L/min
集塵トレイ容量 約7.0L
騒音レベル 最大54.3dB
モーター稼働時間 5,000時間以上
包装 本体1台、集塵用ホース(2m)1本

別売品 注文No.
サイレントパワーCAM EC/EC2用モーター 90002-1678
サイレントパワーCAM EC/EC2用ファインフィルター 90002-1584
サイレントパワーCAM EC/EC2用ダストバッグ25枚 2934-0014

インターフェイスケーブル 注文No.
タイプ 対応メーカー
Type A vhf / Wieland 2934-0005
Type B Roland 2934-0006
Type C imes-icore 2934-0008
Type D Amann-Girrbach 2934-0009
Type F Zirkon Zahn 2934-0012
Type G vhf (K5) 2934-0013

※インターフェイスケーブルは別売です
注文No. 2939-2000

- 機能**
- ECモーター搭載
 - 自動フィルタークリーニング
 - フィルターバッグ不要
 - CAMユニット連動

3
YEARS GUARANTEE
3年保証

モーターは消耗品のため3年保証の対象外となります。

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です。(価格に消費税は含まれておりません)

ジーシーグループ [販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は



CAMユニット専用 技工用集塵器

サイレント コンパクトCAM

SILENT compactCAM

※インターフェイスケーブルは別売です

注文No. 2934-3500

CAMユニット専用 技工用集塵器

静音設計で小型CAMユニット専用の集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

仕様

サイズ	W245×D500×H440mm
重量	約13.2kg
電源・電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	480W
最大体積流量	2,500L/min
集塵トレイ容量	約2.6L
騒音レベル	最大55dB
モーター稼働時間	1,000時間以上
包装	本体1台、 集塵用ホース(2m)1本

別売品

別売品	注文No.
サイレントコンパクト/CAM用モーター	90003-7226
サイレントコンパクト/CAM用ファインフィルター	90002-1635
サイレントコンパクト/CAM用排気ホース	2934-0004

インターフェイスケーブル

タイプ	対応メーカー	注文No.
Type A	vhf / Wieland	2934-0005
Type B	Roland	2934-0006
Type C	imes-icore	2934-0008
Type D	Amann-Girrbach	2934-0009
Type F	Zirkon Zahn	2934-0012
Type G	vhf (K5)	2934-0013



インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

騒音レベル
55dB
最大体積流量
2,500L

機能

- 自動フィルタークリーニング
- フィルターバッグ不要
- CAMユニット連動



技工用集塵器

サイレント EC2

SILENT EC2

注文No. 2937-2000

1台2役の技工用集塵器

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。技工用ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON、OFFの切替ができます。

仕様

サイズ	W285×D540×H535 mm
重量	約18.5kg
電源・電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	1,150W
総消費電力	1,500W(連動機器含む)
最大体積流量	3,980L/min
集塵トレイ容量	約7.0L
騒音レベル	55dB
モーター稼働時間	5,000時間以上
包装	本体1台、 集塵用ホース(2m)2本

別売品

別売品	注文No.
サイレントパワー-CAM EC/EC2用モーター	90002-1678
サイレントパワー-CAM EC/EC2用ファインフィルター	90002-1584
サイレントパワー-CAM EC/EC2用ダストバッグ25枚	2934-0014



稼働時間5,000時間以上の長寿命モーター搭載。



インターフェイスにLEDパネルを採用し、吸引チャンネルの切り替えや、吸引レベル、アラートサインなどが直感的にわかりやすくなりました。

機能

- ECモーター搭載
- 自動フィルタークリーニング
- フィルターバッグ不要
- 連動機能

騒音レベル
55dB
最大体積流量
3,980L



技工用集塵器

サイレント コンパクト

SILENT compact

注文No. 2934-1500

静音設計一人用のコンパクト型集塵器

静音設計で一人用のコンパクト型集塵器です。
自動でファインフィルターが振動し、ダストが集塵トレイに振るい落とされます。

仕様

サイズ	W245×D500×H440mm
重量	約13.2kg
電源・電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	480W
総消費電力	800W(連動機器含む)
最大体積流量	2,500L/min
集塵トレイ容量	約2.6L
騒音レベル	最大55dB
モーター稼働時間	1,000時間以上
包装	本体1台、 集塵用ホース(2m)1本

別売品

別売品	注文No.
サイレントコンパクト/CAM用モーター	90003-7226
サイレントコンパクト/CAM用ファインフィルター	90002-1635
サイレントコンパクト/CAM用排気ホース	2934-0004



サンドブラスターや技工用ハンドエンジンとの連動が可能です。

騒音レベル
55dB
最大体積流量
2,500L

機能

- 自動フィルタークリーニング
- フィルターバッグ不要
- 連動機能



技工用集塵器

サイレント TS

SILENT TS

注文No. 2921-1050

Y型ホースで2台同時使用も可能

運転時のノイズを抑えた静音設計です。Y型ホースアダプターにより2台同時に使用できます。

仕様

サイズ	W224×D564×H591mm
重量	約26kg
電源・電圧	AC100-120V、50/60Hz
消費電力	1,000W
最大体積流量	2,900L/min
集塵トレイ容量	約7.5L
騒音レベル	63dB
モーター稼働時間	1,000時間以上
包装	本体1台、ダストバック1枚、 Y型ホースアダプター1個、 ホースアダプター1個、 集塵用ホース(3m)1本

別売品

別売品	注文No.
サイレントTS用モーター	92921-0051
サイレントTS用ダストバック(5枚)	2921-0002
サイレントTS用キャスト	2921-0001



ダストバックの吸引口がスライドして閉じるので、交換時にダストが舞うことがありません。



Y型ホースアダプター装着で2台同時使用可能です。

機能

- 連動機能

騒音レベル
63dB
最大体積流量
2,900L