

ワックスポット

Vario E

バリオ E

注文No.1452-1000

- 槽ごとに温度設定ができるため、常に使用に適した溶解状態で準備できます。
- ポットはディッピング作業にも十分な深さです。

- 本体サイズ:W178×D120×H54mm
- 槽サイズ:φ35mm/深さ15mm
- 重量:660g ●消費電力:85W ●温度設定:45~110℃



ディッピングポット

Hotty LED

ホッティ LED

注文No.1461-1000

- 60~110℃まで温度設定ができ、ワックス成分の変質を防ぎます。
- フタ付きで、ほこりが入りにくくなっています。

- 本体サイズ:W90×D98×H65mm
- 槽サイズ:φ35mm/深さ25mm
- 重量:400g ●消費電力:25W ●温度設定:60~110℃



GEOディッピングワックス

ワックスの適合に優れ、硬化後の強度も十分なディッピングワックスです。

- 作業適用温度89~91℃
- 包装 イエロー 200g 注文No. 482-3000
- オレンジ 200g 注文No. 482-3200
- グリーン 200g 注文No. 482-3300



一般的名称：歯科用キャストワックス
 医療機器分類：一般医療機器
 届出番号：13B2X10104030201

デンチャー用ワックスポット

Waxprofi

ワックスプロフィ

注文No.1440-1000

- 180mLの大型ポットで作業効率が向上。
- 40~110℃まで用途に合わせた温度設定が可能です。

- 本体サイズ:W178×D120×H54mm
- 重量:600g ●消費電力:120W ●温度設定:40~110℃
- 槽容量:180mL



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は