

スチーム洗浄ユニット

POWER スチーマー



洗浄作業をスピーディにパワフルに、
強力スチームが持続する高性能スチーマー。
さらに、スチーム終了時には切れ良くピタッと止まります。

移動が容易な **タンク式** と
給水の手間がない **水道直結式** の2種類をラインナップ

POWER steamer provides speedy & powerful steam cleaning

ワークスタイルで選べる高性能 [POWER スチーマー]

スチーム洗浄ユニット

POWER スチーマー 1 タンク式



本体タンクから給水のため、移動が容易で設置場所を選びません。



ツール付属 簡単操作 コンパクト

スチーム洗浄ユニット

POWER スチーマー 2 水道直結式



水道直結の給水で常に充填された状態を保持し、いつでもスチーム洗浄が行えます。



ツール付属 簡単操作 コンパクト

Features

・耐久性に優れたヒーターシステム

本体内部イメージ



ヒーターは本体底部に取り付けられ、洗浄時に飛び散るワックスなどがヒーターに付着することがないため高い製品耐久性を実現しました。

・リアルタイム石灰化インジケーター

水に溶けない物質が内部に溜まるとすぐにお知らせするインジケーター機能を搭載しています。

・メンテナンスしやすい高い清掃性



本体側面のサービス用開口部は大きく、圧力タンク内の清掃が容易です。



サービス用開口部

※スケール除去液を使用した定期的なタンク内の清掃が必要です。

- ・最大出力2000W、使用圧力4.5bar、革新的なスチームノズル技術の組み合わせにより、連続的で効果的な洗浄が可能
- ・人間工学に基づいたハンドピースデザイン
- ・水やスケール除去液を注入しやすい本体設計

[仕様]

製品	POWER スチーマー 1 タンク式	POWER スチーマー 2 水道直結式
許容主電源・電圧	100V	100V
電源周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	1,280W	1,550W
圧力タンク容量	4L	4L
容量(推奨充填量)	2.8L	2.8L
容量(最大充填量)	3L	3L
使用圧力	4.5bar	4.5bar
接続圧力	-	1~5bar
寸法	W370×D350×H422mm	W370×D350×H422mm
重量(空の状態)	~9.5kg	~10.1kg
包装	本体1台、清掃用ブラシ1個、 開口レンチ1個	本体1台、吸水ホース1個、 清掃用ブラシ1個、開口レンチ1個

価格 POWER スチーマー 1 タンク式 340,000円 No.18452000
POWER スチーマー 2 水道直結式 500,000円 No.18462000

[関連製品]

スケール除去液

- ・スピーディなスケール除去が可能
- ・水での希釈で直接本体に注入が可能
- ・圧力タンクに適した成分(腐食防止)

価格 2,400円 No.18450100



ウォールブラケット

- ・壁面取付時に使用

価格 30,000円 No.18450200

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶
.....
<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は