緩みのない補綴、初期固定にはKTCツールで適正なトルクを!

製品詳細

トルクラチェットレンチプラス

工具メーカー品質のトルクラチェット。どのインプラントシステムにも対応!高トルク域計測の即時荷重に

20～100N・cm

最大 100 N・cm

オートクレーブ 135℃対応

接続可 マルチドライバ (4mmsq.)

ギア歯数 48枚 7.5°

接続可 CAドライバ


ステンレス 30g



- コンパクトヘッド&ロング仕様に改良。
<当社トルクラチェットレンチ比>
- 高トルク域計測の即時荷重に。
- ピーク値の置き針採用で読取りミスを軽減。
- マルチドライバセットと接続可能。
- 全てのハンドピース用アタッチメント(CAドライバ)と接続可能。(オプションレンチアダプタ別売)

※ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。









2種のアダプタを介して全てのCAドライバと接続可能。



貫通レンチアダプタは全長を短くセットできます。
2種のアダプタを使いわけてください。
※アダプタ接続時、上限トルク:50N・cm

お持ちのCAドライバをお使いの際は、専用のレンチアダプタのいずれかをお選びください

本　体

トルクラチェットレンチプラス　標準価格 ¥89,100(税込)

一般医療機器　販売名:トルクラチェットレンチプラス
医療機器届出番号:26B3X10009230001

オプション(専用アダプタ)

貫通レンチアダプタ　標準価格 ¥18,700(税込)
極短レンチアダプタ　標準価格 ¥18,700(税込)

一般医療機器　販売名:レンチアダプタ
医療機器届出番号:26B3X10009130011

製品詳細

トルクレンチLight

外科はメガジェンユーザー様マストアイテム。補綴ではマルチドライバとの組み合わせに最適

15～80N・cm

最大 80 N・cm

オートクレーブ 135℃対応

接続可 マルチドライバ (4mmsq.)

ギア歯数 12枚 30°

接続可 丸(φ7mm)タイプ規格ツール

樹脂 11.5g



- マルチドライバと接続し補綴の締結が完結。
- 軽量かつ丈夫なPEEK樹脂製。
- ジンヴィインプラント等はアダプタ無しでもツール接続可能。
- 緩め方向でもトルク測定可能。
- 4mmsq.変換4コーナーアダプタ付属。

※ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。



インプラントシステムメガジェン標準設定品



ダイレクト接続可能ツール

丸(Φ7mm)タイプ規格



Straumann
・SCSスクリュードライバー
・アバットメント用挿入ジグ等

ZimVie
・トルクラチェットドライバー
・トルクレンチインサートドライバー等



三角頂点部に到達した値を読み取り、トルク値を把握。

トルクレンチLight　標準価格 ¥49,500(税込)

一般医療機器　販売名:トルクレンチLight
医療機器届出番号:26B3X10009200001

■トルクレンチ比較表

	用　途	特　徴	トルク範囲	送り角	材　質
トルクラチェットレンチプラス 	外科★★★ 補綴★★☆	・締め過ぎ防止に有用 ・7.5°の送り角。最小限の動作で操作可能 ・別売アダプタ接続でCAドライバと接続可能 ※アダプタ接続の際は過大なトルクをかけないようご注意ください。	20–100 N・cm	7.5° 48枚ギア	ステンレス材
トルクレンチLight 	外科★★☆ 補綴★★☆	・マルチドライバとセットで使いやすい ・軽量でバランスの良いモデル ・丸(Φ7mm)タイプ規格ツール(ジンヴィ等)接続可能	15–80 N・cm	30° 12枚ギア	PEEK樹脂材