



IONY

オートクレーブ用 脱塩水生成器 [アイオニー]

ご存知
ですか?!

オートクレーブで 水道水を使用していることのリスク!

蒸発残留物が原因で故障にもつながり、
治療器具等に悪影響を及ぼします。

蛇口をひねるだけ! 水道水がいつでも オートクレーブ用に!

オートクレーブに必要な精製水はアイオニーを導入する事で解決し、
さらには精製水を購入する費用やストックの負担が軽減されます。

point

精製水を購入・買い置き、、、
その必要がなくなります。

コストとストックの
負担を軽減!

ソーラーパネルの
搭載で電源が
不要です。

持ち運び
取付けが
カンタン!



IONY

オートクレープ用 脱塩水生成器 [アイオニー]

point

ソーラーパネルの搭載で電源が不要! 蛍光灯でもOK!



AC電源を使用しない
水まわりなので安心!

カートリッジとバッテリーの交換時期を **確認** できます!

カンタンに着脱が可能な機構を採用していますので

**カートリッジの交換が
とてもカンタン!**



独自のセンサーで水質管理。
LEDとブザーで

**カートリッジの
交換時期をお知らせ。**



<別売り>
アイオニー カートリッジ
B375/04562199989239
定価: 12,500円 (税別)

point

精製水の買い置きが不要です!
カートリッジはコンパクトなので
ストックにも便利。

常時の設置以外にも
都度の使用時に便利な設計!

小型&スリム構造なので
片付けがラクラク!



アイオニーの使い方はとてもカンタン



アイオニー本体

オートクレープ

蛇口と付属のホースを接続。本体から出る生成された水をオートクレープでご使用ください。

設置、使用上のご注意

- ※ 生成された水は、飲用としてご利用にならないでください。
- ※ ホースは折り曲げたり、つぶしたりして水の流れが悪くならない様にご使用ください。
- ※ 30℃以上の水は通さないでください。
- ※ 火気の近くには設置はしないでください。
- ※ ホース収納時は、ホースの中の水分を除去した後に収納してください。
- ※ カートリッジ交換のランプが点灯してからのご使用は避けてください。(オートクレープの故障の原因になります。)

寸法	W115xD110xH454mm (本体部のみ)
質量	約3.7kg (使用時は約4.0kg)
流量	1 L/min以下 (使用水道水圧による)
供給水温度	5~30℃
製品コード/JAN	A255/04562199988430
定価	79,000円 (税別)

<標準セット内容>

- 本体
- アイオニーカートリッジ
- ホース(IN用)
- ホース(OUT用) ※本体装着済み
- 蛇口用アタッチメント



株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13
 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2
 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋 名東区 香流 1-822
 【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 竹ガバト5
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37
 【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17

tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
 (ISO9001 ISO13485 認証工場)



■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■ 本掲載商品は国内使用前に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。